

AT-BOÎTE DE DISTRIBUTION DIA 160/200 – 16 AANSL. DIA 75/90

Le coffret de distribution à passage direct est conçu pour répartir le flux d'air entre deux étages. Des conduits droits de Ø160 ou Ø200 mm, sont utilisés pour la circulation de l'air vers l'étage suivant du bâtiment, tandis que des conduits de Ø75 à Ø90 mm permettent le raccordement de jusqu'à 16 conduits pour la ventilation des pièces de l'étage inférieur. Le débit d'air entre les étages est ajusté par des vannes d'air.

De plus, l'utilisateur peut installer un registre en amont de l'entrée du coffret de distribution à l'étage supérieur. Les conduits non utilisés peuvent être obturés à l'aide des bouchons fournis avec joints. Les coffrets de distribution sont équipés d'un système de fixation breveté qui permet un réglage précis de la distance entre le coffret et les plans de montage et facilite le démontage du coffret si nécessaire. Des supports réglables indépendamment permettent l'installation horizontale de l'unité, et permettent également son inclinaison. Les boîtes sont conçues pour une installation dans une zone chauffée du bâtiment ; sinon, elles doivent être isolées avec une couche de laine minérale (min. 15 cm). Elles peuvent être encastrées de façon permanente dans la chape ou le plafond, ou installées sous des plaques de plâtre.



Dimensions

Ø1	Ø2	Ø3	A	B	W	Z
160	75	200	347	927	104	38
160	90	200	407	988	104	38

