

DESCRIPTION

Le système unique de couplage permet une étanchéité à l'air quasiment parfaite. La pièce de raccord est pourvue de 2 doubles joints en caoutchouc.

Grâce à ces joints, le système de conduits Easyflex® répond à la classe d'étanchéité à l'air D, ce qui signifie que le système a 3 fois moins de fuites que la classe C.

Le couplage oblong peut être utilisé pour le raccordement de :

- La gaine flexible Easyflex® [G0013110]
- Le conduit rigide oblong Easyflex® [G0013126]
- Le couplage de toutes les pièces de raccordement Easyflex®

Le raccord peut être renforcé avec :

- La fermeture pour raccord [G0013112]
- La bride de fixation en métal [G0013137]



*Couplage oblong avec des caoutchoucs
- G0013111*

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Fabriqué en polypropylène
- Joint en caoutchouc : TPE (Elastomère ThermoPlastique)
- Meilleure classe d'étanchéité à l'air D (www.eurovent-certification.com)
- Paroi intérieure lisse
 - Faible résistance à l'air
 - Facile à nettoyer

EMBALLAGE

N° art. : G0013111
Dimensions : 138,5 x 68,5 x 60,4 mm
Emballage : 50 pièces par boîte

