

Commo 50 kW 3F

- Technologie EVI
- Écran tactile couleur intelligent de 4 pouces/7 pouces
- Fonctionnement stable à température ambiante de -25 °C
- Température de l'eau en sortie jusqu'à 75 °C
- Module 4G (en option)
- Fonction SG Ready
- Système de télécommande (Wifi + application)
- Système de mise à niveau logicielle à distance (OTA)
- Centre de gestion des produits Web (IoT)



Nom	Commo mono r290 50 kW 3F
Art. NR.	GHW0050-0001
Alimentation électrique	380~415 V/3 ph/50 Hz
Courant d'entrée maximal PV (A)	30
Plage de tension d'entrée PV optimale (V)	360~500
Nombre recommandé de modules PV (630 W/50,2 V)	2 chaînes * 11 modules
Puissance de chauffage nominale maximale (A7/6, W30/35 °C)	
capacité de chauffage (kW)	18,50~50,50
Puissance absorbée (kW)	3,95 ~ 14,80
Coefficient de performance	3,50 ~ 4,70
Température de chauffage nominale maximale (A7/6 °C, W47/55 °C)	
capacité de chauffage (kW)	10,85 ~ 40,00
Puissance absorbée (kW)	3,74 ~ 13,79
Coefficient de performance	3,02 ~ 3,52
Température de refroidissement nominale maximale (A35/24 °C, W12/7 °C)	

Nom	Commo mono r290 50 kW 3F
Capacité de refroidissement (kW)	10.15~28.50
Puissance absorbée (kW)	3,63 ~ 12,95
HONNEUR	2,20 ~ 2,70
Puissance absorbée maximale (kW)	19.3
Courant max. (A)	35.0
ErP (35 °C /55 °C)	A+++ / A++
Pression maximale admissible (MPa)	3.2
liquide de refroidissement	R290
Quantité de compresseur	1
quantité de moteurs de ventilateur	1
type de moteur de ventilateur	courant continu
détendeur	EEV / Sanhua
Direction du flux d'air	Verticale
classe IP	IPX4
Débit d'eau (m³/h)	6.0
Chute de pression d'eau (kPa)	65
Plage de température de fonctionnement (°C)	-25 ~ 46
Bruit (dB(A))	55(39~55)
Raccordement d'eau (pouces)	G1-1/2
Poids net (kg)	450
Dimensions (L / H) (mm)	1100x 1100x 2150
Remarque	Données à titre indicatif seulement ; la plaque signalétique est en tête.

Commo 75 kW 3F

- Technologie EVI
- Écran tactile couleur intelligent de 4 pouces/7 pouces
- Fonctionnement stable à température ambiante de - 25 °C
- Température de l'eau en sortie jusqu'à 75 °C
- Module 4G (en option)
- Fonction SG Ready
- Système de télécommande (Wifi + application)
- Système de mise à niveau logicielle à distance (OTA)
- Centre de gestion des produits Web (IoT)



Nom	Commo mono r290 75 kW 3F
Art. NR	GHW0075-0001
Alimentation électrique	380~415 V/3 ph/50 Hz
Courant d'entrée maximal PV (A)	30
Plage de tension d'entrée PV optimale (V)	360~500
Nombre recommandé de modules PV (630 W/50,2 V)	4 chaînes * 11 modules
Puissance de chauffage nominale maximale (A7/6, W30/35 °C)	
capacité de chauffage (kW)	25,00 ~ 76,00
Puissance absorbée (kW)	5,75 ~ 21,71
Coefficient de performance	3,55 ~ 4,65
Température de chauffage nominale maximale (A7/6 °C , W47/55 °C)	
capacité de chauffage (kW)	19,58 ~ 67,27
Puissance absorbée (kW)	6.19 ~ 26.91
Coefficient de performance	2,50 ~ 3,38
Température de refroidissement nominale maximale (A35/24 °C , W12/7 °C)	

Nom	Commo mono r290 75 kW 3F
Capacité de refroidissement (kW)	13,50~48,50
Puissance absorbée (kW)	6,91 ~ 20,90
HONNEUR	2,00 ~ 2,45
Puissance absorbée maximale (kW)	30,5
Courant max. (A)	54,5
ErP (35 °C /55 °C)	A+++ / A++
Pression maximale admissible (MPa)	3.2
liquide de refroidissement	R290
Quantité de compresseur	2
quantité de moteurs de ventilateur	2
type de moteur de ventilateur	courant continu
détendeur	EEV / Sanhua
Direction du flux d'air	Verticale
classe IP	IPX4
Débit d'eau (m³/h)	9.0
Chute de pression d'eau (kPa)	75
Plage de température de fonctionnement (°C)	-25 ~ 46
Bruit (dB(A))	62(54~72)
Raccordement d'eau (pouces)	Bride DN80
Poids net (kg)	780
Dimensions (L / H) (mm)	2200x 1100x 2255
Remarque	Données à titre indicatif seulement ; la plaque signalétique est en tête.

Commo 100 kW 3F

- Technologie EVI
- Écran tactile couleur intelligent de 4 pouces/7 pouces
- Fonctionnement stable à température ambiante de -25 °C
- Température de l'eau en sortie jusqu'à 75 °C
- Module 4G (en option)
- Fonction SG Ready
- Système de télécommande (Wifi + application)
- Système de mise à niveau logicielle à distance (OTA)
- Centre de gestion des produits Web (IoT)



Nom	Commo mono r290 100 kW 3F
Art. NR.	GHW0100-0001
Alimentation électrique	380~415 V/3 ph/50 Hz
Courant d'entrée maximal PV (A)	30
Plage de tension d'entrée PV optimale (V)	360~500
Nombre recommandé de modules PV (630 W/50,2 V)	4 chaînes * 11 modules
Puissance de chauffage nominale maximale (A7/6, W30/35 °C)	
capacité de chauffage (kW)	35,50~105,00
Puissance absorbée (kW)	7,95 ~ 30,43
Coefficient de performance	3,50 ~ 4,62
Température de chauffage nominale maximale (A7/6 °C , W47/55 °C)	
capacité de chauffage (kW)	26,85 ~ 93,45
Puissance absorbée (kW)	8,52 ~ 37,38
Coefficient de performance	2,55 ~ 3,28
Température de refroidissement nominale maximale (A35/24 °C , W12/7 °C)	

Nom	Commo mono r290 100 kW 3F
Capacité de refroidissement (kW)	16.20~65.50
Puissance absorbée (kW)	7:35 ~ 33:41
HONNEUR	2,00 ~ 2,50
Puissance absorbée maximale (kW)	40,5
Courant max. (A)	82.0
Niveau ErP (35 °C /55 °C)	A+++ /A++
Pression maximale admissible (MPa)	3.2
liquide de refroidissement	R290
Quantité de compresseur	2
quantité de moteurs de ventilateur	2
type de moteur de ventilateur	courant continu
détendeur	EEV/Sanhua
Direction du flux d'air	Verticale
classe IP	IPX4
Débit d'eau (m³/h)	12,5
Chute de pression d'eau (kPa)	76
Plage de température de fonctionnement (°C)	-25 ~ 46
Bruit (dB(A))	62(54~72)
Raccordement d'eau (pouces)	Bride DN80
Poids net (kg)	900
Dimensions (L / H) (mm)	2200x 1100x 2255
Remarque	Données à titre indicatif seulement ; la plaque signalétique est en tête.