

Brochure commerciale

Apure Flow D300-D375

A⁺⁺⁺

Ventilation équilibrée, performances garanties



 **itho daalderop**
Climate for life

Apure Flow D300-D375



Ventilation équilibrée, performances garanties

Ittho Daalderop présente deux nouvelles unités de ventilation double flux ultra flexibles : les Apure Flow D300 et D375. Ces modèles sont disponibles en deux versions : V (avec clapet antigel) et EV (avec préchauffage électrique). Flexibilité maximale, performances exceptionnelles et design moderne et épuré.

Les Apure Flow D300-D375 s'intègrent parfaitement à tous les types d'habitations.

Flexibilité ultime et performances élevées. Avec une largeur compacte de seulement 60 centimètres, les Apure Flow D300 et D375 excellent en termes de récupération de chaleur et de niveau sonore. Ces systèmes de ventilation double flux ont été conçus pour une installation aussi bien au plafond, au mur qu'à l'arrière d'un espace sous pente. Grâce au siphon sec intégré, il est même possible de poser l'unité directement au sol.

Les différentes options de montage font des Apure Flow D300 et D375 la solution idéale, tant pour les rénovations que pour les constructions neuves.

Un climat intérieur sain, durable et confortable

Les unités Apure Flow D300-D375 assurent un équilibre parfait entre l'apport d'air neuf filtré et l'extraction de l'air vicié. La chaleur (ou la fraîcheur) de l'air extrait est récupérée et transférée à l'air entrant. Grâce au capteur d'humidité intégré, le système réagit automatiquement en cas d'utilisation de la douche. L'ajout optionnel de capteurs de CO₂ permet une ventilation intelligente à la demande, garantissant ainsi un climat intérieur sain, économe en énergie et confortable.

Apure Flow D300-D375

appareils de ventilation avec récupération de chaleur



Apure Flow D300

- Débit de 300 m³/h à 200 Pa
- Ventilateurs à volume constant
- Rendement thermique élevé et faible niveau sonore
- Possibilités de raccordement uniques : derrière un mur en pente, au sol, au plafond ou au mur
- Concept de filtration exclusif avec siphon sec intégré
- Mise en service via l'application Service d'Itho Daalderop Apure Flow D375



Apure Flow D375

- Débit de 375 m³/h à 200 Pa
- Ventilateurs à volume constant
- Rendement thermique élevé et faible niveau sonore
- Possibilités de raccordement uniques : derrière un mur en pente, au sol, au plafond ou au mur
- Concept de filtration exclusif avec siphon sec intégré
- Mise en service via l'application Service d'Itho Daalderop

Possibilités d'installation



Installation horizontale



Installation verticale



Installation verticale



Installation verticale



Caractéristiques

Apure Flow D300-D375

Outre leur large champ d'application, les Apure Flow D300-D375 offrent de nombreux avantages pour l'installateur, notamment :

- Conçues pour un montage mural, au plafond ou derrière un genou de toit
- Installation possible directement au sol grâce au siphon sec intégré et aux pieds de réglage
- Choix entre clapet antigel ou préchauffage électrique
- Design compact et élégant, seulement 60 cm de large
- Nombreuses possibilités de raccordement des conduits d'air
- Croisement facile des conduits d'air et des silencieux à l'intérieur de la profondeur de l'appareil
- Hauteur de refoulement généreuse de 200 Pa (volume constant)
- Rendement thermique élevé grâce à une répartition optimale de l'air dans l'échangeur
- Très faible consommation d'énergie grâce à des flux d'air efficaces
- Niveau sonore extrêmement faible grâce aux mesures de réduction intégrées
- Concept de filtre unique avec des filtres compacts et économiques
- Combinaison de filtres G4 (extraction) et F7 (insufflation)
- Tous les composants sont situés après le filtre à l'intérieur de l'appareil
- Régulation intelligente standard grâce au capteur d'humidité intégré
- Mise en service via l'application Itho Daalderop Service



Spécifications techniques

Modèle	Apure Flow D300 V	Apure Flow D300 EV	Apure Flow D375 V	Apure Flow D375 EV
Numéro d'article	03-00865	03-00866	03-00867	03-00868
Capacité (m³/h à 200 Pa)	300 m³/h	300 m³/h	375 m³/h	375 m³/h
Protection antigel via clapet	oui	non	oui	non
Protection antigel via préchauffage électrique	non	oui	non	oui
Ventilateurs à volume constant	oui	oui	oui	oui
Dimensions (LxHxP en mm)	600 x 1265 x 430	600 x 1265 x 430	600 x 1265 x 430	600 x 1265 x 430
Bypass été automatique	oui	oui	oui	oui
Capteur d'humidité intégré	oui	oui	oui	oui
Capteurs externes CO ₂ & HR compatibles	oui	oui	oui	oui
Connexion MODBUS	oui	oui	oui	oui
Radiofréquence intégrée	oui	oui	oui	oui
Alimentation	Prise Contour	Prise Contour	Prise Contour	Prise Contour
Siphon sec intégré (raccord 40 mm)	oui	oui	oui	oui
Raccords conduits supérieurs (vers/de l'extérieur)	2 x Ø 160 mm	2 x Ø 160 mm	2 x Ø 160 mm	2 x Ø 160 mm
Raccords conduits inférieurs/latéraux (vers/de l'habitation)	4 x Ø 160 mm	4 x Ø 160 mm	4 x Ø 160 mm	4 x Ø 160 mm
Tension d'alimentation	230V – 50 Hz	230V – 50 Hz	230V – 50 Hz	230V – 50 Hz
Commande via l'application Service Itho Daalderop	oui	oui	oui	oui

Notre défi: créer un climat intérieur confortable, sain et écoénergétique

Itho Daalderop met tout en œuvre pour accroître le bien-être à la maison et au travail en proposant une gamme composée de solutions de chauffage, de production d'eau chaude, de ventilation et de régulation. Grâce à ces produits et systèmes innovants, nous veillons à créer un climat intérieur confortable, sain et écoénergétique. Nous rendons dès à présent accessible le logement entièrement neutre en énergie que les exigences en matière de climat imposeront demain. Nous sommes fascinés par le fait qu'un climat intérieur à la fois confortable, sain et écoénergétique semble paradoxal. Nous relevons le défi de concilier le tout. Climate for life.

Points de vente

Itho Daalderop dispose d'un réseau national d'installateurs. Ces spécialistes expérimentés connaissent parfaitement notre gamme, nos produits et nos services. Ils peuvent vous donner de précieux conseils concernant vos projets et votre habitation, et aussi se charger d'installer et d'entretenir nos produits. Consultez le site www.ithodaalderop.be pour trouver un installateur ou un service après-vente près de chez vous.

Lorsque l'installation est effectuée par un installateur agréé ayant suivi une formation de niveau 3 chez Itho Daalderop, vous bénéficiez d'une garantie standard de 5 ans. L'installateur doit enregistrer votre appareil sur notre site web pour valider cette garantie de 5 ans.



Itho Daalderop Belgium BV
Chaussée de Bruxelles 498
1731 Zellik
T 02 207 96 30
E info@ithodaalderop.be
I www.ithodaalderop.be



Site web



Conditions de garantie